

文件名称：产品规格书	产品编号：CNP-012(插拔式端子)
产品型号：CNP-012	版本号：A0
一、产品外观	生效日期：2026年03月24日
外形尺寸：120*37.2*16.8（如右图）	页码：1/1
二、技术参数	产品外形图片：
1. 产品材质：	<p>The technical drawing consists of three views: a top view showing a 120mm long block with 12 terminals spaced at 10mm intervals, a side view showing a 37.2mm wide block with a 16.8mm high terminal, and a front view showing the M3 screw holes and terminal details. Dimensions are labeled as 120, 10, 37.2, 16.8, and 10. Terminal diameter is labeled as <math>\phi 3.5</math> and the screw hole as M3.</p>
(1) 塑壳：聚酰胺 (PA)	
(2) 导电件：黄铜(镀镍)	
(3) 螺丝：钢材(镀锌)	
2. 额定电压(V)/电流(A)：450V/16A	
3. 耐电压：AC 1分钟1890V无击穿	
4. 阻燃性能：塑壳：灼热丝960℃, 阻燃	
5. 拧紧力矩(N.m)：0.25≤(M3)	
6. 拉力(N)：≥50	
7. 工作环境温度(℃)：-30~+85℃	
8. 导线截面(mm <sup>2</sup> )：2.5 mm <sup>2</sup>	
9. 极数：1-12线	
三、安装方式：可螺钉安装固定	
四、包装方式	
只/盒，只/箱，	
外箱尺寸：      CM, 重量：    KG	